

## CONNECTS: PLUG.LINK

### FLEXIBELE INTERCONNECTIE

- De PLUG.LINK is een kabel die aan beide zijden voorzien is van DATALUX connectoren. Deze is bedoeld om een flexibel stuk in de lichtlijn te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een onderdeel van de gebouwconstructie de lineaire montage belemmert, als men een bocht in de lichtlijn wil maken of als de plafondhoogte verspringt.
- Deze Connect module is zowel te gebruiken in combinatie met de **IQ** lichtlijn alsook **LT** en **AC** lichtlijnen.



#### Kenmerken

Doorgevoerde signalen	AC, DC, Noodverlichting, Dimming, DALI, Ethernet, Audio
Afmetingen	Ø45 x Ø40 x Ø20 mm
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Materiaal	Ribbelbuis: PA6.6 Connector: PC, PA
Temperatuur bereik	-40°C ~ +80°C

#### 30 CM

artikel nr.: LUM-DL01IQ-LINK-0003

Afmeting A / B 300 mm / 112 mm

#### 100 CM

artikel nr.: LUM-DL11IQ-LINK-0010

Afmeting A / B 1000 mm / 812 mm

#### 200 CM

artikel nr.: LUM-DL21IQ-LINK-0020

Afmeting A / B 2000 mm / 1812 mm

#### 300 CM

artikel nr.: LUM-DL31IQ-LINK-0030

Afmeting A / B 3000 mm / 2812 mm

