

## FIXTURES: AC

### ARMATUUR

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.



### Kenmerken

Dimmen	0-10 V – 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	Geen
Omgevingstemperatuur bereik	-20 °C – +40 °C

### Mechanisch


Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,0 kg / 2,2 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV gestabiliseerd)

### Elektrisch


Ingangsspanning	200 - 250 V <sub>AC</sub>
Power factor	PF ≥0.93/230V <sub>AC</sub>
Rendement armatuur	121 - 144 lm/W




Narrow beam array lens



Wide beam array lens




Ultra wide beam lens




## FIXTURES: AC

### ARMATUUR


- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing.
- UV gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.



### 2 meter | DL20AC



### 3 meter | DL30AC



### Optisch

	29,8	45,3	Watt
LUM-DL20AC-NAxx-05K0	3890 lm*		131 lm/W
LUM-DL20AC-WAxx-05K0	4130 lm*		139 lm/W
LUM-DL20AC-UWxx-05K0	3780 lm*		127 lm/W
LUM-DL20AC-NAxx-08K0		5620 lm*	124 lm/W
LUM-DL20AC-WAxx-08K0		5990 lm*	132 lm/W
LUM-DL20AC-UWxx-08K0		5470 lm*	121 lm/W

\* Per 2 meter

### Optisch

	29,5	44,6	Watt
LUM-DL30AC-NAxx-03K5	3940 lm*		134 lm/W
LUM-DL30AC-WAxx-03K5	4170 lm*		142 lm/W
LUM-DL30AC-UWxx-03K5	3820 lm*		130 lm/W
LUM-DL30AC-NAxx-05K0		5750 lm*	129 lm/W
LUM-DL30AC-WAxx-05K0		6120 lm*	137 lm/W
LUM-DL30AC-UWxx-05K0		5590 lm*	125 lm/W

\* Per 3 meter

### CRI

>84

### LUM - DLX0 AC - XX XX - XXXX

Lumen output	03K5 / 05K0 / 08K0
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K
Lens type	NA / WA / UW
Productgroep	AC
Lengte	2 m / 3 m