


## CONNECTS: PLUG.LINK FOOD GRADE

### FLEXIBELE INTERCONNECTIE

- De PLUG.LINK FOOD GRADE is een kabel die aan beide zijden voorzien is van DATALUX connectoren. Deze is bedoeld om een flexibel stuk in de lichtlijn te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een onderdeel van de gebouwconstructie de lineaire montage belemmert, als men een bocht in de lichtlijn wil maken of als de plafondhoogte verspringt.
- Deze Connect module is zowel te gebruiken in combinatie met de **LT** lichtlijn als met de **AC** lichtlijn.
- Het PVC is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedselverwerkende industrie volgens de vereisten van FDA CFR 21 en NSF 51.



### Kenmerken

Doorgevoerde signalen	AC, DC, Noodverlichting, Dimming
Afmetingen	Ø45 x Ø40 x Ø21 mm
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Materiaal	Slang: PVC Connector: PC, PA
Temperatuur bereik	-35°C ~ +50°C (Tijdelijk tot +70°C)

### 30 CM

artikel nr.: LUM-DL01LT-LINK-FG03

Afmeting A / B 300 mm / 112 mm

### 100 CM

artikel nr.: LUM-DL11LT-LINK-FG10

Afmeting A / B 1000 mm / 812 mm

### 200 CM

artikel nr.: LUM-DL21LT-LINK-FG20

Afmeting A / B 2000 mm / 1812 mm

### 300 CM

artikel nr.: LUM-DL31LT-LINK-FG30

Afmeting A / B 3000 mm / 2812 mm

